

# "PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.  
ul. Skórzewska 24 B  
Wysogotowo k. Poznania  
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27  
fax (61) 624 32 88  
607 206 682  
601 917 518

[paleciaki@paleciaki.com.pl](mailto:paleciaki@paleciaki.com.pl)  
[www.paleciaki.com.pl](http://www.paleciaki.com.pl)

## Waga hakowa 407E - 407E00150000



3 745,00 zł

Ilość	1 szt.
Cena netto	3 745,00 zł
Stawka VAT	23,00%
Kwota VAT	861,35 zł
Wartość brutto	4 606,35 zł

↓ ZAMÓWIENIE ↓

[Waga hakowa 407E](#)

DOSTAWA 7 DNI



NOŚNOŚĆ  
WAGI



1500 kg

PODZIAŁKA  
WAGI



500 g

DOPLATA DO LEGALIZACJI 200,00 zł netto



Masa własna	14 kg
Gwarancja	24 miesiące

# "PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.  
ul. Skórzewska 24 B  
Wysogotowo k. Poznania  
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27  
fax (61) 624 32 88  
607 206 682  
601 917 518

[paleciaki@paleciaki.com.pl](mailto:paleciaki@paleciaki.com.pl)  
[www.paleciaki.com.pl](http://www.paleciaki.com.pl)

## **Waga hakowa KPZ 407E**

Do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Lekka a mimo to solidna waga hakowa o dużym udźwigu. Standardowo wyposażona w wewnętrzny akumulator, ładowarkę, pilot oraz w hak z zabezpieczeniem przed wyhaczeniem.

**Zaświadczenie:** dopuszczenie do legalizacji EU klasa III, deklaracja zgodności CE.

**Zakres ważenia:** 1500kg, 3000kg i 5000kg

**Bezpieczeństwo:** KPZ 407E ma 2-krotny udźwig i 6-krotne obciążenie niszczące.

**Panel sterujący:** Najnowocześniejsza elektronika sterowana za pomocą mikroprocesora w obudowie aluminiowej, stosowana do najtrudniejszych zadań w przemyśle, dlatego największe znaczenie ma tu dokładność i niezawodność. Czytelny, 5-pozycyjny, 7-segmentowy wyświetlacz LED z cyframi o wysokości 25,4mm. Dokładność: < 0,1% vđE

**Wyświetlacz LED:** Ustawianie zera, tara, stabilność, kontrola stanu ładowania, niski stan napięcia akumulatora, jednostka wagi.

**Funkcje:** włączanie/ wyłączenie przez osobny włącznik, przełączanie ciężaru brutto-/netto, 100 % tary, automatyczne i ręczne ustawienie zera. 10-krotna wysoka rozdzielczość. Możliwość ustawienia przez menu: funkcja ciężaru zadanego (sygnał dźwiękowy po osiągnięciu wartości ciężaru).

**Pilot:** do KPZ 407E z zasięgiem do ok. 24,6m. Funkcje: włączanie/wyłączenie, ustawianie zera, tarowanie, wskazywanie wartości brutto, wysoka rozdzielczość.

**Zasilanie sieciowe:** Niezależne od sieci, przez akumulator do ponownego ładowania. Czas pracy: około 38 godzin. Możliwość odczytu napięcia akumulatora na panelu sterującym. Niski stan napięcia akumulatora wskazywany jest przez optyczny sygnał (mrużąca dioda LED) około 1 do 2 godzin przed kompletnym rozładowaniem akumulatora i wyłączeniem wagi. Funkcja czuwania /automatyczne rozłączenie panelu sterującego i/ lub wagi w celu oszczędności akumulatora. Ładowanie za pomocą ładowarki do gniazda wtykowego 230V. Kontrola stanu naładowania przez diodę LED. Wewnętrzny akumulator. Urządzenie do ładowania 230VAC. Temperatura pracy: od -10°C do + 40°C