

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy elektryczny PTE15N EDGE Li-ION + koła podporowe Elektryczna jazda i elektryczne podnoszenie

- Nośność wózka 1500 kg
- Wersja PTE15N - elektryczna jazda i podnoszenie
- Tryb pracy SZYBKI oraz WOLNY, który umożliwi precyzyjne ustawienie palety
- Kompaktowa i lekka konstrukcja nadaje się do pracy na niewielkich powierzchniach
- Płynna regulacja prędkości wózka
- Ergonomiczna konstrukcja dyszla wózka z miękkimi uchwytami zapewnia komfort codziennej pracy
- Hamulec bezpieczeństwa przy kontakcie z operatorem odbija wózek do przodu, wyłącznik bezpieczeństwa
- Bateria litowo-jonowa o napięciu 24V/20 Ah (szybkie ładowanie, możliwość doładowywania w dowolnej chwili)
- Zewnętrzna ładowarka, cyfrowy wskaźnik rozładowania baterii, licznik motogodzin
- Koła przednie i tylne rolki podwójne poliuretanowe
- Serwis i części zamienne
- Gwarancja 12 miesięcy

6 395,00 zł



Ilość	1 szt.
Cena netto	6 395,00 zł
Wartość netto	6 395,00 zł
Stawka VAT	23,00%
Kwota VAT	1 470,85 zł
Wartość brutto	7 865,85 zł

↓ **ZAMÓWIENIE** ↓

**Wózek paletowy
elektryczny PTE15N
EDGE Li-ION+koła
podporowe**

DOSTAWA 24H



Koszt dostawy 1 szt.

Przedpłata	200,00 zł
------------	-----------

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy elektryczny PTE15N EDGE Li-ION + koła podporowe Elektryczna jazda i elektryczne podnoszenie

Cechy charakterystyczne wózka	
1.2 Typ wózka	PT E15N
1.3 Zasilanie	elektryczne
1.5 Udźwig/obciążenie znamionowe	1500 kg
1.6 Dostępna długość wideł	1000 mm, 1150 mm
1.7 Odległość środka obciążenia	600 mm
1.8 Odległość ładunku/ Odległość od osi napędowej do wideł	947 mm
1.9 Rozstaw osi	1185 mm
Waga	
2.1 Masa własna	123 kg
2.3 Załadunek osi, bez obciążenia przód/tył	96 / 27 kg
Koła, rama	
3.1 Koła	poliuretanowe
3.2 Rozmiar koła przedniego	Ømm 210x70
3.3 Wymiary rolek podwójnych	Ømm 80x70
3.4 Dodatkowe rolki (wymiary)	Ømm 80x30
3.5 Ilość rolek przód/tył (x=koła napędowe)	1X+2/4
Wymiary	
4.4 Wysokość podnoszenia	115 mm
4.9 Wysokość dyszla sterującego w pozycji jazdy min/max	700/1160 mm
4.15 Wózek podniesiony, opuszczony	80 mm
4.19 Długość całkowita	1530 mm
4.20 Długość do czoła wideł	380 mm
4.21 Szerokość całkowita	540 mm
4.22 Wymiary wideł	47/160/1150 mm
4.25 Odległość między ramionami wideł	540 mm
4.32 Prześwit, środek rozstawu osi	33 mm
4.34 Szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200 wzdłuż	1800 mm
4.35 Promień skrętu	1330 mm
Wydajność	
5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	4.6 / 4.8 km/h
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	0.020 / 0.025 m/s
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	0.05 / 0.04 m/s
5.8 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	4 / 16%
5.10 Hamulec serwisowy	elektromagnetyczny
Silnik	
6.1 Moc silnika napędowego S2 60 min	0.65 kW
6.2 Moc silnika podnoszenia S3 10%	0.50 kW
6.3 Napięcie akumulatora / pojemność	24V/20 Ah
6.4 Napięcie ładowarki	24V-8A
6.5 Waga akumulatora	4.6 kg
6.6 Pobór energii zgodnie z cyklem VDI	0.18 kWh/h
8.1 Typ sterowania napędem	DC
8.4 Poziom hałas w uchu kierowcy zgodnie z EN 12053	<70 dB

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
602-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy elektryczny PTE15N EDGE Li-ION + koła podporowe Elektryczna jazda i elektryczne podnoszenie

Nowatorsko zaprojektowany wózek, łączący zalety manualnych wózków oraz paletowych wózków elektrycznych. Jest to perfekcyjny wózek przeznaczony do przewożenia lekkich i ciężkich ładunków w najbardziej lekki, nie wymagający wysiłku i ekonomiczny sposób.

Wózek ten ma nowy i świeżo zaprojektowany wygląd zewnętrzny, zawierający ostre krawędzie, nazywany jest modelem „EDGE” (nazwa sugeruje iż będzie on miał przewagę na rynku)

1) Ergonomiczny kształt dyszla

Dyszel zaprojektowany ergonomicznie ma wygodny uchwyt aby zapewnić komfort podczas codziennego użytkowania.

Wszystkie przyciski na dyszlu są duże i operator z łatwością może je dosięgnąć, nawet w przypadku kiedy pracuje w rękawicach.

Wózek jest uruchamiany za pomocą kodu PIN.

Wózek jest wyposażony w ekran LCD.

2) Dyszel jest wyposażony w sprężynę powietrzną, sam powraca do pozycji pionowej.

Prędkość można zredukować ustawiając dyszel pod różnym kątem.

3) tył dyszla

Przycisk – jazda zółwia (wolna jazda)

Dostęp za pomocą kodu pin

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Licznik godzin pracy

Diagnostyka pokładowa (usterek) za pomocą kodów błęd

4) front dyszla

Przycisk cofania i klaksonu awaryjnego

Podwójne w stylu motylkowym kontrolki jazdy

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie

5) Funkcja jazdy z dyszlem w pionowej pozycji pomaga w pracy w ograniczonych obszarach

(ciasnych pomieszczeniach) takich jak windy, ciężarówka bez zagrożenia zachowania bezpieczeństwa

6) Niska waga wózka – tylko 123 Kg

Zminimalizowana waga wózka, do tylko 123kg sprawia że wózek jest idealny do ciężarówek dostawczych

z windami ładowniczymi w celu zapewnienia dobrej dystrybucji bez poświęcania wagi transportowanej.

7) Krótka długość napędu jazdy 380mm sprawia, że wózek jest mniejszy niż standardowy wózek AC25 HPT-A

To zapewnia najkrótszy promień skrętu 1274/1330mm z podniesionymi / bądź obniżonymi widłami,

to sprawia że wózek jest niezwykle kompaktowy i idealny do użycia w ciasnych pomieszczeniach takich jak sklepy detaliczne, windy, centra biznesowe.

8) Rama wózka jest otoczona tłoczonymi, stalowymi elementami, co sprawia że wózek wygląda inaczej

oraz zapewnia ochronę komponentów

9) Widły wózka mają kształt ułatwiający wejście i wyjście z palet.

Pełna długość dwustronnej litery C, zapewnia wzmocnienie widel, znacznie zwiększa wytrzymałość

i sztywność ramy.

10) mocny stalowy fartuch ochrania stopy operatora w trakcie pracy oraz zabezpiecza komponenty wózka

przed zderzeniem z innymi przedmiotami.

11) SOLIDNA I INTELIGENTNA KONSTRUKCJA PODWOZIA

Solidna i kompaktowa struktura podwozia pomaga zapewnić długą żywotność wózka, bez poświęcania wagi wózka bądź zakwestionowania wytrzymałości ramy.

12) Udźwig do 1500kg oraz zdolność pokonywania ramp pod kątem aż do 4/16% (z ładunkiem/bez ładunku).

TRZECIA STRONA

BATERIA LI-ION bezobsługowa, lekka, wysokiej jakości, litowa, łatwo wymienna bateria.

Szybko ładująca się bateria. Zintegrowany system BMS kontroluje wszystkie ważne parametry oraz wydajność baterii. Gniazdko na obudowie baterii ułatwia ładowanie bez konieczności wyjmowania baterii.

Szybkie ładowanie, oraz możliwość ładowania podczas przerwy w pracy wydłuża czas pracy wózka.

1000 cykli

Ładowanie w przeciągu 2,5 godziny

Czas pracy 3-6 godzin

Inteligentne położenie baterii w wózku i blokada bezpieczeństwa

PRZYJAZNY W OBSŁUDZE

Wygodny i szybki dostęp do wszystkich komponentów wózka, wszystkie elementy wózka są łatwo dostępne. Żadne specjalne narzędzia nie są wymagane.

W wózku tym nie ma węży ani rurek używanych w hydraulicznym obwodzie podnoszenia co wpływa na niezawodność wózka oraz redukuje potencjalne problemy związane z wyciekami pod uszczelkami bądź złączami. Wózek jest wyposażony w kontroler marki Curtis i technologię, która ułatwia diagnostykę oraz ułatwia rozwiązywanie problemów.

Liczba godzin przepracowanych która wyświetla się na wyświetlaczu pomaga śledzić harmonogram konserwacji.



"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy elektryczny PTE15N EDGE Li-ION + koła podporowe Elektryczna jazda i elektryczne podnoszenie

Opcja dodatkowa:
Bateria 24V/20Ah
w cenie 1 545,00 zł netto



Opcja dodatkowa:
Bateria 24V/36Ah
w cenie 2 495,00 zł netto



"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (61) 867 71 27
fax (61) 624 32 88
607 206 682
601 917 518

paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy elektryczny PTE15N EDGE Li-ION Elektryczna jazda i elektryczne podnoszenie

