

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-7 INOX

Udźwig / Podziałka	600 kg / 200 g 1500 kg / 500 g 2200 kg / 1000 g
Dostępna długość wideł	1150 mm
Szerokość wideł	178 x 60 mm
Szerokość całkowita wózka	568 mm
Wysokość minimalna wideł	85 mm
Wysokość maksymalna wideł	200 mm
Koła sterujące do wyboru	poliamid, poliuretan, guma
Wymiary kół sterujących	Ømm 200 x 50
Rolki do wyboru	poliamid, poliuretan. guma
Wymiary rolek pojedyncze	Ømm 82 x 94
Wymiary rolek podwójne	Ømm 82 x 70
Masa wózka	130 kg
Kolor	INOX
Gwarancja	24 miesiące



Dopłata do legalizacji
400,00 zł netto

15 995,00 zł

Ilość	1 szt.
Cena netto	15 995,00 zł
Wartość netto	15 995,00 zł
Stawka VAT	23,00%
Kwota VAT	3 678,85 zł
Wartość brutto	19 673,85 zł

Zamówienie



DOSTAWA 14 dni

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl



Panel sterujący KPZ 51-9-1

Obudowa ze stali szlachetnej IP 67,
6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm,
Duże przyciski obsługi,
Kontrola wartości zadanej / granicznej,
Proste zliczanie ilości sztuk,

Dopuszczenie do legalizacji EU

Krótki opis: solidna obudowa ze stali szlachetnej **IP 67**, przyjazna dla obsługującego, duże przyciski obsługi. Wyświetlacz LCD: 6 pozycyjny, wysokość cyfr 25 mm, różne symbole, podświetlane tło. Funkcjonuje w temperaturach od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$., ładowarka 230V, czas eksploatacji do ok. 50 godzin. Czas ładowania w zależności od rozładowania, maksymalnie do około 10 godzin (ładować przez noc). Ładowarka zawarta jest w cenie.

Funkcje: automatyczna i ręczna korekta zera, przełączanie brutto-/netto, 100% tarowania, możliwość wielokrotnej tary, przełączanie jednostek wagi, zliczanie ilości sztuk poprzez zastosowanie odniesienia ilości sztuk: do wyboru pomiędzy 10, 20, 50, 100 i 200. Minusowy wskaźnik wartości ciężaru, podświetlenie tła wyświetlacza, automatyczne rozłączanie po 0-9 minutach, kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej LOW – OK - HIGH (tzn. do wyboru dwie dowolne wartości ciężaru, sygnał tonowy lub świetlny na wyświetlaczu), elektroniczny filtr stabilizacyjny, automatyczna funkcja samokontroli, zgłaszanie błędu na wyświetlaczu.

Ikony na panelu sterującym: ustawianie zera, brutto, netto, stabilność, wskaźnik naładowania baterii, ostrzeżenie ładowanie baterii, wartość zadana/graniczna, zbyt mała ilość sztuk lub zbyt mały ciężar.

Dioda LED: stan naładowania akumulatora.

System ważący: 4 tensometry DMS ze stali szlachetnej, IP 68, dopuszczenie do legalizacji EU klasa III.

Wózek paletowy z wagą: wykonanie ze stali szlachetnej, koła sterujące: nylon, rolki najazdowe: tandem, nylon. Spawana konstrukcja do zastosowania przemysłowego, całkowita waga wózka ok. 150 kg.

